

MY24 MAVERICK X_{RS} TURBO RR SMART-SHOXILLA



Fiery Red & Hyper Silver

MOOTTORI

Tyyppi	200 hv*, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 900 cc turboahdettu kolmisynterinen moottori, nestejäähdytteinen, jossa on integroitu välijäähdytin ja tehokas ilmansuodatin
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Älykäs kaasun säätely (ITC™) ja elektroninen polttoaineen ruiskutus (EFI)
Vaihteisto	PDrive kytkin ja Quick Response System X (QRS-X), CVT suurella ilmavirralla, L / H / N / R / P
Voimansiirto	Lukittava etutasauspyörästä, jossa on ainutlaatuinen Smart-Lok-tekniikka. Todellinen 2WD/4WD lukittavalla etutasauspyörästä / 4WD TRAIL ACTIV/ 4WD TRAIL
Ohjaustehostin	Vääntävä 3-asentoinen dynaaminen ohjaustehostin (DPS™)

JOUSITUS

Etujousitus	Kaksois-A-tukivarsi ja kallistuksenvakaaja / 55,9 cm:n (22 tuuman) joustomatka / Trophy Truck -sarjasta inspiroituneet tukivarret
Etuiskunvaimentimet	FOX† 2.5 PODIUM† Piggyback, joissa bypass-rakenne ja Smart-Shox -tekniikka ja DDA-venttiili (dynaaminen vaimennuksen säätö)
Takajousitus	4-pisteinen Torsional Trailing-arm X (TTX) ja kallistuksenvakaaja / 61 cm:n (24 tuuman) joustomatka
Takaiskunvaimentimet	FOX† 3.0 PODIUM†, jossa etäsäiliö, bypass-rakenne ja Smart-Shox-tekniikka sekä DDA-venttiili (dynaaminen vaimennuksen säätö)

RENKAAT / VANTEET

Etu- ja takarengaat	Maxxis Carnivore† 32 x 10 / 10 x 14" (81,3 x 25,4 / 25,4 x 35,6 cm)
Vanteet	14" beadlock-alumiinivanteet

JARRUT

Etujarrut	262 mm:n kaksoislevyjarrut, joissa on hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat
Takajarrut	248 mm:n kaksoislevyjarrut, joissa on hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat

OMINAISUUDET

- Smart-Lok™-etutasauspyörästä
- Smart-Shox-tekniikka, jossa on DDA-venttiili
- FOX† 3.0 PODIUM† -iskunvaimentimet ohituksella
- Turvavyön valvontajärjestelmä
- 850 W:n magneetto
- 7,6":n (19,3 cm) digitaalinen näyttö näppäimistöllä
- X-paketin grafiikka/istuimet
- 4-pistevaljaat olkapehmusteilla
- Can-Am-LED-merkkivalo
- 14":n (35,6 cm) valualumiiniset beadlock-vanteet
- 32":n (81,3 cm) Maxxis Carnivore† -renkaat
- Kokokatto
- HMWPE-kokopohjajanssari
- Äänitorvi, summeri, haihdutusjärjestelmä

MITAT / KAPASITEETIT

Arvioitu kuivapaino**	770,7 kg
Alusta / kehä	Kaksivaiheinen 980-teräs
P x L x K	335,3 x 184,7 x 174 cm
Akseliväli	259,1 cm
Maavara	40,6 cm
Tavaratelineen kantavuus	91 kg LinQ™-pikaliitin
Säilytyskapasiteetti	Yhteensä: 9,4 l
Polttoainesäiliön tilavuus	40 l

OMINAISUUDET

Mittaristo	7,6":n (19,3 cm) laaja digitaalinen näyttö näppäimistöllä
Magneetto	850 W
Virranulosotto	Tasavirtapistoke (10 A)
Varkaudenesto-järjestelmä	Digitaalinen käynnistysenestöjärjestelmä (RF D.E.S.S.™) ja käynnistys-/pysäytyspainike
Valot	LED-ajovalot LED-merkkivalo LED-takavalot
Vinssi	—
Suojaus	Integroitu etupuskuri Neljännesovet Täysi katto 4-pistevaljaat, joissa on olkapäätynyt HMWPE-kokopohjajanssari Vetokoukku

TAKUU

Tehdastakuu	BRP:n kahden vuoden rajoitettu takuu
-------------	--------------------------------------

*149 kw / 200 hv perustuu MV22 U.S. EPA -sertifiointiin, tai 145 kw / 195 hv perustuu nykyiseen EU NRMM -sertifiointiin.

can-am

©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. TM, ® ja BRP-logo ovat BRP:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. **Kuvattu Base-perusmallin kuivapaino. †Visco-Lok on GKN Viscodrive GmbH -yhtiön tavaramerkki. ‡Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. BRP pidättää itsellään oikeuden muuttaa tuotteidensa teknisiä ominaisuuksia, hintoja, muotoilua, toimintoja, malleja tai varusteita tai lakkauttaa jonkin tuotteistaan milloin tahansa ilman mitään seuraamuksia tai vaatimuksia. Aja vastuullisesti. BRP suosittelee, että kaikki SSV-kuljettajat suorittavat harjoituskurssin. Kysy turvallisuus- ja koulutustietoja jälleenmyyjältäsi. SSV:llä ajaminen saattaa olla kokemattomalle jopa vaarallista. Turvallisuutesi vuoksi: kuljettajan ja matkustajan on käytettävä kypärää, suojalaseja ja asianmukaisia ajosusteita. Ajaminen ja päihtee eivät sovi yhteen. Älä aja epäasiallisesti, kuten esim. tempuille huppäyttämällä ajoneuvoasi. Vältä korkeaa tilannopeutta ja ole erityisen varovainen vaikeassa maastossa. SSV:itä, joiden moottorikoko on suurempi kuin 90 kuutiocenttimetriä, saavat käyttää ainoastaan vähintään 16-vuotiaat henkilöt. Älä kyyditse matkustajaa muulla kuin siihen tarkoitukseen valmistetulla SSV-ajoneuvolla. Matkustajan on oltava vähintään 12-vuotias ja kyettävä pitämään käsikahvoja ja tukemaan jalkansa istuessaan selkää vasten selkänöjää. Joissakin kuvatuissa malleissa saattaa olla valinnaisia varusteita.

A BRP BRAND

PYYDÄ TARJOUS

